

 **Diemme**
rivestimenti disponibili

Info

Diemme S.r.l.

Via del Lavoro 25

31013 Cimavilla di Codognè (TV)


Tel: +39 0438 778211

Fax: +39 0438 479836

dm@diemmeoffice.com

www.diemmeoffice.com


JET CAT. F



9110



2024



3090



3036



4027



4017



6091



6095




6098



7025



8078



9804



8017



9281



8033

Composizione

100 % Poliestere - Trevira CS®

Peso

gr./m² 260 ± 5 %

Altezza

cm 140

Abrasione - Test Martindale

UNI EN ISO 12947/2 65.000 cicli

Solidita' alla luce

UNI EN ISO 105-B02 6

Pulizia

Non spazzolare e usare con regolarita' l'aspirapolvere.

Lavaggio



Omologazioni

Le proprieta' ignifughe sono intrinseche nella fibra e non dovute a trattamenti aggiuntivi.

I Classe 1

F Classe M1

D Classe B1 norme DIN 4102

UK Crib 5

EN EN 1021/1-2

Differenze colore

Leggere differenze di colore fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Composition

100 % Polyester - Trevira CS®

Weight

gr./m² 260 ± 5 %

Width

cm 140

Abrasion Test - Martindale

UNI EN ISO 12947/2 65.000 turns

Lightfastness

UNI EN ISO 105-B02 6

Cleaning

Do not brush. Only use a vacuum-cleaner regularly.

Washing



Approvals

The flame-retardant properties are inherent to the fibre and they are not due to additional treatments.

I Class 1

F Class M1

D Class B1 standards DIN 4102

UK Crib 5

EN EN 1021/1-2

Colour differences

Slight differences between colour batches have to be considered normal.

PLANET CAT. F



6



991




1984



726



1110



4008



680



71



1304



4947



717




1305



4975



4979



1817

Composizione

87.5 % PVC Plastificato 12.5% Cotone

Peso

Spessore

UNI 4818 (2.5) gr./m² 640 UNI 4818 (2.4) 10/10 mm

Altezza

UNI 4818 (2.3) cm 138/140

Resistenza all'abrasione

EN ISO 5470-2/03 oltre i 100.000 cicli

Pulizia

Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici e spray per lucidare.

Omologazioni

ANTIFIAMMA

PLANET ha superato le sottoelencate prove eseguite per la resistenza alla fiamma secondo alcuni standard europei.

I UNI 9175/87 e 9175 FA/1/94 Classe 1|M

F Classement M2

UK BS 5852-1/79

EN EN 1021-2/93

Differenze colore

Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

Composition

87.5 % PVC 12.5% Cotton

Weight

Thickness

UNI 4818 (2.5) gr./m² 640 UNI 4818 (2.4) 10/10 mm

Width

UNI 4818 (2.3) cm 138/140

Strength Abraser

EN ISO 5470-2/03 over i 100.000 turns

Cleaning

Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvent, bleaches, synthetic detergents, polished or aerosol spray.

Approvals

FLAME RETARDANT

PLANET has successfully passed the following flame retardant tests, carried out by Catas laboratoires, according with the italian and european standards.

I UNI 9175/87 e 9175 FA/1/94 Classe 1|M

F Classement M2


UK BS 5852-1/79

EN EN 1021-2/93


Differenze colore

Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

BINGO ELAST / MIRAGE CAT. G




629




625




651




53




120




231




386



173




236



380



426



234



331



496



573

BINGO ELAST / MIRAGE CAT. G

Composizione

100 % Poliestere FR - Trevisa CS

Peso

gr./mtl. 490 $\pm$ 10%

Altezza

cm 140 $\pm$ 2%

Abrasione - Test Martindale

UNI EN ISO 12947:2000 100.000 cicli $\pm$ 20%

Solidita' Luce

Xenotest UNI EN ISO 105 B02 5 $\pm$ 1

Pulizia

Non spazzolare e usare con regolarita' l'aspirapolvere

Lavaggio



Omologazioni

Le proprieta' ignifughe sono intrinseche nella fibra e non dovute a trattamenti aggiuntivi.

I Classe 1

F Certificato M1

D B1 DIN 4102

UK BS 5852 Crib 5

EN 1021-1 Part. 1-2

Differenze colore

Leggere differenze di colore fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Composition

100 % Polyester FR- Trevira CS

Weight

gr./lm. 490 $\pm$ 10%

Width

cm 140 $\pm$ 2%

Abrasion Test - Martindale

UNI EN ISO 12947:2000 100.000 turns $\pm$ 20%

Lightfastness

Xenotest UNI EN ISO 105 B02 5 $\pm$ 1

Cleaning

Do not brush and use the vacuum-cleaner regularly

Washing



Approvals

The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments.

I Class 1

F Certificate M1

D B1 DIN 4102


UK BS 5852 Crib 5

EN 1021-1 Part. 1-2

Colour Differences

Slight differences between colour batches have to be considered normal.

CUBE CAT. G



2000



2003



2105



2007



2006



2005



2009



2008



2004



2017



2002



2011



2026



2028



2001

CUBE CAT. G

Composizione

69% PVC 1% PU 30% COT/PES

Peso

Spessore

gr./m² 520

mm. 0.90

Altezza

cm 140

Abrasione - Test Martindale

ISO 12497 (9kpa)

50.000 cicli

Solidità alla luce

UNI EN ISO 105-B02 6

Pulizia

Spolvere delicatamente ed in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Per le macchie localizzate e più ostinate sciogliere tempestivamente la macchia con alcool etilico diluito in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

Omologazioni

I UNI 9175 Classe 1|M

UK BS 5852-1 part I

USA TB 117:2013

EN EN 1021-2

Differenze colore

Leggere differenze di colore fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Composition

69% PVC 1% PU 30% COT/PES

Weight

Thickness

gr./m² 520

mm. 0.90

Width

cm 140

Abrasion Test - Martindale

ISO 12497 (9kpa)

50.000 turns

Lightfastness

ISO 12497 (9kpa)

50.000 turns

Cleaning

Dust gently and in case of light stains, pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. For small located and more obstinate stains, dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

Approvals

I UNI 9175 Classe 1|M

UK BS 5852-1 part I


USA TB 117:2013

EN EN 1021-2


Colour Differences

Slight differences between colour batches have to be considered normal.


MODEL CAT. S




1008




8006




2036




7025




7028




7020




4073




4055



4028




5096




6006




6098



8078



8017



8033

MODEL CAT. S

Composizione

100% Poliestere - Trevisa CS®

Peso

g/ml. 480 ± 5%

Altezza

cm 140 ± 2%

Abrasione - Test Martindale

UNI EN ISO 12947/2 50.000 cicli ± 10%

Solidità alla Luce

UNI EN ISO 105-B02 Scala dei blu 6

Pulizia

Spolvere delicatamente ed in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido. Per le macchie localizzate e più ostinate usare uno smacchiatore.

Lavaggio



Omologazioni

Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra.

I Classe 1

D B1

F M1

UK Crib 5

EN EN 1021/1-2

Differenze colore

Leggere differenze di colore fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Composition

100% Polyester - Trevisa CS®

Weight

g/ml. 480 ± 5%

Width

cm 140 ± 2%

Abrasion Test - Martindale

UNI EN ISO 12947/2 50.000 turns ± 10%

Lightfastness

UNI EN ISO 105-B02 Blue scale 6

Cleaning

Dust gently and in case of light stains, pass the surface with a damp cloth. For small located and more obstinate stains, use stain remover.

Washing



Approvals

The flame-retardant properties are inherent to the fibre.

I Class 1

D B1

F M1

UK Crib 5

EN EN 1021/1-2

Colour Differences

Slight differences between colour batches have to be considered normal.

ERA CAT. S



CSE01



CSE02



CSE21




CSE03



CSE05



CSE06




CSE19




CSE09



CSE16



CSE20



CSE10



CSE15



CSE11



CSE13



CSE14

ERA CAT. S

Composizione

100 % Poliestere - Coloranti non metallici

Peso

gr./m² 320 ± 5 %

Altezza

cm 140

Resistenza all'abrasione

100.000 cicli Martindale

Omologazioni

BS EN 1021 - 1:2014 (sigaretta)
BS EN 1021 - 2:2014 (fiammifero)
BS 7176:2007 Low Hazard

Note: le prestazioni di infiammabilit  dipendono dalla schiuma utilizzata

Solidit  alla luce

ISO 105 - B02:2014 5

Pulizia

Aspirare regolarmente. Pulizia a secco professionale o pulire con un panno umido.

Differenze Colore

Leggere differenze di colore fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Composition

100 % Polyester - Non metallic dyestuffs

Weight

gr./m² 320 ± 5 %

Width

cm 140

Abrasion Resistance

100.000 Martindale cycles

Approvals

BS EN 1021 - 1:2014 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2014 (match)
BS 7176:2007 Low Hazard

Note: Flammability performance is dependent on foam used

Light Fastness

ISO 105 - B02:2014 5

Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Colour Differences

Slight differences between colour batches have to be considered normal.


IKON CAT. TOP




130




230



330




1730



1830



430



1030



1130



1230




2430




930



1430



630



2230

IKON CAT. TOP

Composizione

63% Poliuretano - 29% Cotone - 8% Poliestere

Peso

g/m² 480 ± 5%

Altezza

cm 140

Abrasione - Test Martindale

UNI EN ISO 12947-2 150.000 cicli

Solidità alla luce

UNI EN ISO 105-B02 5-6

Pulizia

Spolvere delicatamente ed in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni. Disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico (diluente liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene

Omologazioni

I UNI 9175 classe 1/M

UK BS 5852-1

UK BS 5852

UK sezione 4 CRIB 5

EN EN 1021-2

Differenze colore

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Composition

63% Polyurethane - 29% Cotton - 8% Polyester

Weight

g/m² 480 ± 5%

Width

cm 140

Abrasion Test - Martindale

UNI EN ISO 12947-2 150.000 turns

Lightfastness

UNI EN ISO 105-B02 5-6

Cleaning

Dust gently and in case of light stains, pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing.

The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum, ect.): dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution, Rinse abundantly.

Approvals

I UNI 9175 1/M class

UK BS 5852-1

UK BS 5852

UK 4 CRIB 5 section

EN EN 1021-2

Colour Differences

Slight differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.

BLAZER CAT. EXTRA



CUZ47



CUZ31



CUZ82



CUZ39




CUZ13



CUZ1B




CUZ53



CUZ02



CUZ26



CUZ1F




CUZ1X



CUZ27



CUZ28



CUZ30



CUZ08

BLAZER CAT. EXTRA

Composizione

100% Lana Vergine

Peso

g/m² 460 ± 5%

Altezza

cm 140

Abrasione - Test Martindale

UNI EN ISO 12947-2 50.000 cicli

Solidità alla Luce

UNI EN ISO 105-B02 5

Pulizia

Aspirare regolarmente. Pulizia a secco professionale in alternativa pulire con un panno umido.

Omologazioni

UK BS EN 1021-1: 2006 (sigaretta)

UK BS EN 1021-2: 2006 (fiammifero)

UK BS 7176: 2007 Low hazard

I UNI 9175 classe 1/M

Differenze colore

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Composition

100% Virgin Wool

Weight

g/m² 460 ± 5%

Width

cm 140

Abrasion Test - Martindale

UNI EN ISO 12947-2 50.000 turns

Lightfastness

UNI EN ISO 105-B02 5

Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Approvals

UK BS EN 1021-1: 2006 (cigarette)

UK BS EN 1021-2: 2006 (match)

UK BS 7176: 2007 Low hazard

I UNI 9175 1/M class

Colour Differences

Slight differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.


POLO CAT. FIESTA



872



827



854



930



933



931



838



824



825



840



850



856



878



881



832

POLO CAT. FIESTA

Caratteristiche

Pelle bovina di provenienza europea, conciata al cromo tintura passante in botte e fiore leggermente smerigliato. Tutte le lavorazioni sono effettuate con la massima attenzione alla qualità del prodotto e al rispetto dell'ambiente mediante utilizzo di prodotti a norma CEE. **Le eventuali piccole imperfezioni, cicatrici ed irregolarità di stampa non sono da considerarsi difetti ma pregi che determinano la garanzia della vera pelle.**

Spessore

0,9 - 1,0 mm

Pulizia e manutenzione

Per la normale pulizia spolverare periodicamente con un panno pulito, morbido e asciutto. Eventuali macchie possono essere rimosse usando un panno pulito imbevuto in una soluzione d'acqua e sapone neutro bianco. Evitare di strofinare la superficie da trattare, ma tamponare, dall'esterno verso l'interno della macchia. Non asciugare la pelle alla luce del sole o con l'asciugacapelli. Non utilizzare mai sostanze detergenti non consigliate in quanto possono danneggiare il rivestimento in pelle causando crepe o scolorimento. Per mantenere vivo il colore del rivestimento, evitare l'esposizione del manufatto in pelle alla luce diretta del sole.

Differenza colore

I prodotti chimici necessari alla produzione della pelle, utilizzati per la concia, la tintura e la rifinitura dei grezzi, non contengono sostanze nocive alla salute ed all'ambiente. Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.

Characteristics

First choice corrected quality European fine bovine leather, chromium tanned in barrel and grain surface lightly sanded. All our working methods are carried out respecting the environment and meet CEE standard duties. **Flaws and irregularities are not to be considered as defects, but qualities that guarantee "true leather".**

Thickness

0,9 - 1,0 mm

Cleaning and care

For normal cleaning just dust the leather with a clean, soft dry cloth. Any stains can be removed using a damp cloth and mild white detergent. Do not rub the surface but dab it from the outside toward the inside of the stain. Do not dry the leather in the sunlight or with a hairdryer. Do not use detergents that are not specific for leather, as they can damage the surface causing it to crack or fade. To keep the colours bright, do not expose the leather to direct sunlight.

Colour Differences

The chemicals needed for the production of leather, used for the tanning, the dyeing and the finishing of the raw hides, do not contain substances which can be harmful for health or the environment. Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality of colour from one batch to another.


FIESTA



300



301



307



304



421



424



468



454



314

NUVOLA



117



158



148



175



113



101

FIESTA

Caratteristiche / Characteristics

Pelle bovina di provenienza europea, conciata al cromo tintura passante in botte e fiore leggermente smerigliato. Tutte le lavorazioni sono effettuate con la massima attenzione alla qualità del prodotto e al rispetto dell'ambiente mediante utilizzo di prodotti a norma CEE.

Le eventuali piccole imperfezioni, cicatrici ed irregolarità di stampa non sono da considerarsi difetti ma pregi che determinano la garanzia della vera pelle.

*First choice corrected quality european fine bovine leather, chromium tanned in barrel and grain surface lightly sanded. All our working methods are carried out respecting the environment and meet CEE standard duties. **Flaws and irregularities are not to be considered as a defects, but qualities that guarantee "true leather".***

Spessore / Thickness

0.8 - 0.9 mm

Pulizia / Cleaning

Per lo **sporco normale** si consiglia di utilizzare acqua pura, tamponare ed assorbire senza pressione, non strofinare.

*For every **day grime** it is advisable to use water, jot and absorb without pressure, do not rub.*

Manutenzione / Care

Usare l'aspirapolvere
Arieggiare l'ambiente nei giorni umidi
Non usare prodotti chimici

*Use vacuum cleaner
Air the room
Never use chemical products*

La pelle vi ringrazia se / Leather thanks if

Evitare l'esposizione al sole, l'essiccamento, il calore diretto.

Avoid direct exposure to the sunlight, do not place in very dry environments, avoid direct heat.

Differenze colore

Leggere differenze di colore fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Slight differences between colour batches have to be considered normal.

NUVOLA

Caratteristiche / Characteristics

La qualità della pelle NUVOLA deriva da una migliore scelta dei greggi di origine europea e da una maggiore attenzione in tutte le fasi della lavorazione. I prodotti usati per la concia, per la tintura e per il finissaggio rispettano le normative CEE e non contengono sostanze nocive per la salute. **Le eventuali piccole imperfezioni, cicatrici ed irregolarità di stampa non sono da considerarsi difetti ma pregi che determinano la garanzia della vera pelle.**

The quality of NUVOLA leather is due to a better choice of bovines coming from Europe and to a greater attention during all the working process. The products used for tanning, dyeing and finishing are in conformity with CEE rules and they are not toxic for human health. **Flaws and irregularities are not to be considered as a defects, but qualities that guarantee "true leather".**

Spessore / Thickness

1.0 - 1.2 mm

Pulizia / Cleaning

Per lo **sporco normale** usare un panno imbevuto di latte scremato e acqua in parti uguali. Per lo **sporco ostinato** usare una soluzione di sapone di Marsiglia diluito in acqua tiepida, strofinare leggermente con una spugna pulita ed imbevuta di acqua.

*For **normal cleaning** soak a clean cloth in some skinned milk and water and gently rub over the surface. For **very dirty** surfaces, use a sponge soaked in luke water and neutral soap and gently rub over the surface.*

Manutenzione / Care

Non utilizzare mai i comuni detersivi o preparati vari per le pulizie in genere. Non trattare la pelle con olii di varia natura.

Never use common detergents or other products for cleaning. Do not use oil of different composition.

La pelle vi ringrazia se / Leather thanks if

Evitare l'esposizione al sole, l'essiccamento, il calore diretto.

Avoid direct exposure to the sunlight, do not place in very dry environments, avoid direct heat.

Omologazioni


BS EN 1021-1:1994 - BS EN 1021-2 - California test

Differenze colore


Leggere differenze di colore fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Slight differences between colour batches have to be considered normal.


RETI AUCKLAND / SUNNY



FB0538



FN0538




FG0538

RETI FLASH / GOAL / NEST / SOCIAL / SUNNY




1001



8043




8033




3029



4008



4016




7041




6501

RETI FIT / SOCIAL



FB0538



FN0538

AUCKLAND / SUNNY

Composizione / Composition

100 % Poliestere / Polyester

Peso / Weight

gr./m² 340 ± 5%

Altezza / Width

cm 157 ± 5%

Abrasione - Martindale / Abrasion Test - Martindale

UNI EN ISO 12947:2000 78.000 cicli / turns ± 20%

Solidità luce / Lightfastness

Xenotest UNI EN ISO 105 B02 5 ± 1

Pulizia / Cleaning

Usare con regolarità l'aspirapolvere
Use a vacuum-cleaner regularly

Lavaggio / Washing

Lavare in acqua e sapone.
Si possono usare alcohol e disinfettanti per ospedali.
Non usare solventi e distillati di petrolio.

*Wash in water and soap.
Use the alcohol and hospital disinfectants.
Do not use the solvent and petroleum distillate.*

Omologazioni / Approvals

Secondo Oeko-Tex Standard 100
RdP Nr. 072150.0 - CENTROCOT - Classe 1

*According to Oeko-Tex Standard 100
Test No. 072150.0 - CENTROCOT - Class 1*

FIT / SOCIAL

Composizione / Composition

70 % PVC - 30 % PES

Resistenza alla fatica / Fatigue strength

EN 1728:2000 - EN 15373:2007 - livello 3* severo / 3* hard level > 200.000 cicli / turns / 1.000 N

Solidità alla luce / Lightfastness

EN ISO 4892-2/06 8 - val. max

Differenze colore / Colour Differences

Leggere differenze di colore fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Diemme Finiture disponibili

FLASH / GOAL / NEST

Composizione / Composition

55% Poliestere / Polyester 45% Poliammide / Polyamide

Peso / Weight

gr./ml. 390 ± 5% gr./m² 280 ± 5%

Altezza / Width

cm 140 ± 2%

Abrasione - Martindale / Abrasion Test - Martindale

UNI EN ISO 12947/2 100.000 cicli / turns ± 10%

Solidità luce / Lightfastness

UNI EN ISO 105-B02 6 (Scala dei blu / Blue scale)
Tolleranza: da 5 a 8 / Tolerance: from 5 to 8

Manutenzione e lavaggio / Care and washing



Pilling / Pilling

UNI EN ISO 12945/2 5 (foto standard / standard pictures)
Tolleranza: da 4 a 5 / Tolerance: from 4 to 5

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing

UNI EN ISO 105-X12 4/5 (scala grigi / grey scale)
Tolleranza: da 4 a 5 / Tolerance: from 4 to 5

Reazioni al fuoco / Flammability

EN 1021/1

Abrasione - Test Martindale / Abrasion - Martindale

EN ISO 12947-2:1998 > 100.000 cicli / turns

Pulizia / Cleaning

Usare con regolarità l'aspirapolvere
Use the vacuum-cleaner regularly:

Lavaggio / Washing

Lavare con acqua e sapone neutro
Wash with water and neutral soap.

